
















Station:	Jahr Anzahl Ger.	 FI Truppe	1950	1960	1970	1980	1990	2000
SE-404	16							
SE-218/m	42							
SE-403	20+1 fix							
SE-406	2 Pt.+15							
SE-222/m	550							
SE-415/m	68							
SE-430/m	570							
Funkstationen	SE-404	SE-218/m	SE-403	SE-406	SE-222/m	SE-415/m	SE-430/m	
Hersteller	Lorenz Berlin, STR Zürich	Zellweger	Telefunken Zürich	Telefunken Zürich	Zellweger	Zellweger	Zellweger	
Betriebsart	A1A							
	A2A/A3A							
	J3E							
	F2B				(bedingt)			
	B9W							
Frequenzbereich MHz)	2 - 12	3 - 12 (1.5- 4.5)	3 - 25	2 - 16	1.7 - 3.5	2 - 52	1.6 - 12	
Sendeleistung (Watt)	1200	120	1000-1400	400	200	1000	200	
Technologie	Röhren, VFO	Röhren, VFO	Röhren, VFO	Röhren, VFO + 4 Quarz Freq	Röhren, Mix: 18 Quarze + VFO	Röhren/Transist, 1 MHz Quarz + VFO	Mikroprozessor	
Fernbetrieb	mit E41 in in Betriebswagen	100 m (mit Empf. E-41, später E-627	100 m (mit Empf. E 44, später E-627	400 m Empf.E-627 + ETK R/ TC 53	1.8 km (KFF 58/68 +TC 58/68)	8 km (KFF/TC58,Stg-100/ TC 61)	8 km (Bed. Ger.- Empf. - TmS+ TC-535)	
End- Geräte	Morsetaste							
	ETK- R/ TC 53					mit ETK-47/50!		
	KFF 58/68/TC 58							
	STG-100/ TC 61					Stg-100 + TC-535		
	TmS-430/ TC-535							
	Schnelltelegr. WMB	In Betriebswagen	In Betriebswagen					
Hell-Schreiber								
Mobilität Fz. Typ	 Saurer M6	 Berna 3.5 t	 Saurer M6, 2CM	 Saurer 2CM	 VW-Bus	 Steyr	 Steyr	
Total Gewicht kg	10000	6300	9350	8450	1670	340 (ohne Fz)	280 (ohne Fz)	